

# SHEAR BALER – GILJOTIN PRESSAR

- Metallsrot press automatiska-



## MASKINEN

- Den ultimativa utrustningen för skrotgården.
- Kapar eller balar skrot efter behag
- Med klippkraft från 300 upp till 800 ton.
- Mobilt och Stationärt utförande
- Giljotin pressarna finns med många tillval
- Material kan matas till maskin med kran eller tippas från lastmaskin eller lastbil
- Komprimering och kapning cykel sker i tre steg.
- Material matas från tippficka eller direkt in till presskammare
- Hydrauliskt komprimerande lock stängs och komprimerar material
- Presskanal skapas av de båda samverkande locken.
- Horisontell presscylinder trycker material framåt till giljotin bladets baksida.
- Giljotin blad går upp och material matas fram i önskad längd
- Giljotin går ner och kapar balen som skapats i önskad längd.
- Slitplåtar av Mangan finns monterade på samtliga ytor utsatta för slitage
- Hydraulik med tank, och oljefilter och ventiler samt elektriska styrningar sitter monterade på separat chassi.




**PC-300**

**PC-500**

**PC-600**

**PC-800**

### Tekniska data Shear baler - Giljotin

Model	PC-300-AL	PC-500-M	PC-500	PC-600	PC-800
Klippkraft	270 T	500 T	500 T	630 T	800 T
Komprimerande lucka	140 T	160 T	175 T	265 T	300 T
Horisontell pressning	60 T	120 T	100 T	100 T	110 T
Vertikal låsning klamp	70 T	155 T	155 T	160 T	180 T
Förkomprimering box /	6.10 m	4.80 m	5.00 m	6.10 m	6.10 m
Pressutrymme	1.90 m	2.25 m	2.00 m	2.25 m	2.25 m
	0.80 m	0.80 m	0.70 m	0.75 m	0.75 m
Kapbredd skär	800	800	740	800	800
Huvud motor	2 x 55Kw	230 HP Diesel	2 x 56Kw	4 x 37Kw	4 x 56Kw
Utförande	Stationär	Mobil	Stationär	Stationär	Stationär



