

Skrotpress för Bil och Metallsrot

Mobil – Portabel - Stationär



CH 5000-M Mobil



CH 4800 -2200 Portabel



CH 5000-2300 Stationär

FÖR BALNING AV

- Fordon och skrymmande metallsrot
- Kapacitet som mest cirka 1 bil eller 25 kbm löst skrot per 1,5 minut beroende på operatörens skicklighet och matning in till presskammare.
- Första komprimering sker från båda sidor med klaffar därefter när klaffar är stängda sker huvudkomprimering från kort sidor mot centrum av presskammare.
- Sidoklaffar fungerar även som avlastningsbord vid fyllning
- Robust och genomtänkt design med strävor och gångjärn för att ta upp presskraft
- Byggt för lång livslängd.
- Lätt utbytbara slitdelar
- Kan fås med endera elektrisk eller diesel drift.
- Hydraul- pumpar med variabelt flöde minimerar effektbehov
- Kontrollpanel med pekskärm informerar operatör på status och position på cylindrar.
- Fjärrkontroll ingår för körning från distans.
- Högsta säkerhet med förreglingar och nödstopp placerade runt om på maskin
- Maskiner är CE märkta

ANPASSNING OCH SPECIALBYGGEN

Efter önskemål special byggda maskiner till önskad storlek och kapacitet. Notera att alla maskin varianter för special ändamål ej är upptagna i denna broschyr




CH 5000 M
Tekniska Data Skrotpressar för bil – Standard utförande

Model	CH-5000/2300	CH-4800/2200-P	CH-5000-M
Version	Stationär	Portable	Mobil
Kraft på varje klaff	180 T	160 T	160 T
Kraft på huvudpress plattan	2 x 130 T	2 x 120 T	2 x 120 T
Bal dimension	1.00 x 0.60 m	0.80 x 0.60 m	0.95 x 0.60 m
Presskammare mått (Inkast)	5.00 m 2.30 m 1.00 m	4.80 m 2.20 m 0.80 m	5.00 m 2.40 m 0.93 m
Motor styrka	2 x 37 Kw (Electrisk)	Diesel 175 HP	Diesel 250 HP
Övrig utrustning	Höjbar kontroll kabin	Kran & Grip	Kran & Höjbar kontroll kabin

URVAL BILDER



CH 5000-2300 Stationär på bil för transport kund



CH 5000-2300 Stationär på skrotgård



CH-4899-2200 Portabel



CH-4899-2200 Portabel på bil



CH 5000-M Mobil under arbete



CH 5000-M Mobil ankomst till bilskrot

URVAL BILDER



CH-4899-2200 Portabel



Aluminium



Bil





CH-5000-2300



CH-4800-2200

