

# IRS Bandhugg



Chopperkvarn för band av stål och plast

## Modell 450

Denna tråd- och bandhugg är byggd för större volymer av förpackningsband av stål eller plast.

Maskinen klarar intermittent hantering av metallband upp till 32 mm bredd, mjuk ståltråd samt medium-storlekar av rör.

Med en motor på 0,75 kw motor och ett 35 kg tungt svänghjul har den så stor klippkraft att även värmebehandlade stålband kan kapas snabbt och effektivt.

Maskinen kapar material till behändiga bitar om 75 mm längd lämpliga för hantering till återvinning.

Maskinen kan placeras direkt ovanpå en ståltunna om man inte har ett rullstativ.

Kapar; Sågblad, Plastband, Förpackningsband av stål, Lättare stålvarer med upp till 9 corder, Ståltråd, Rör av mindre dimensioner, Bandjern av mjukt järn

**Utrustning för större klippkraft och kapacitet kan offereras på begäran.**



## Tekniska Data

<b>Höjd:</b>	390 mm
<b>Bredd:</b>	680 mm
<b>Djup:</b>	920 mm
<b>Vikt total</b>	140 kg
<b>Motor:</b>	0,75 kw
<b>Svänghjul</b>	35 kg
<b>Volt</b>	230 V Enfas
<b>Matning:</b>	ca 33 meter/min
<b>Säkerhet:</b>	Frisläpp av materialmatning med spak på vänster sida.
<b>Inmatning</b>	44 x 20 mm
<b>Kapacitet</b>	6 st. plastband eller 2 st. stålband 19 mm åt gången
<b>Optioner</b>	▫ Separat rullstativ enligt bild

KAPACITET	Bredd mm	Tjocklek mm
	10	3,3
Draghållfasthet	13	2,3
upp till 1 GPA	16	1,5
	19	1,5
	22	1,0
	▫25	1,0
	▫32	0,51
	▫38	0,51
▫ Bör ej matas in i maskin med lås eller om banden är vikta		
▫ Minska med ½ om banden är vikta		
▫ Lyssna med tillverkare angående material som ej beskrivs i tabell		
MAX DIAM. Solida mat. hög draghållfasthet		5,2 mm
MAX DIAM. Solid Aluminium o. Koppar		6,4 mm
MAX DIAM. Tråd		6,4
Daglig volym (guide)		68 kg / 24 tim

## Ing. F:a R. Sjöstrand AB

Box 1137, 141 23 HUDDINGE - SWEDEN  
Tel. 08-774 11 90, 774 85 90, Fax 08-774 87 70  
Email [contact@sjostrand.se](mailto:contact@sjostrand.se)  
Hemsida <http://www.sjostrand.se>

Distributör